

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

MONOBLOCS CAVALIERS

Instrument de contrôle électronique
Dispositif d'expansion : tube capillaire
Câble pour chauffage de porte (sur tous les appareils à basse température)
Câble pour l'éclairage de la chambre froide
Pressostat basse pression à étalonnage fixe
Pressostat haute pression sur toutes les unités triphasées triphasés et sur les modèles monophasés ACM122-152 (cet équipement est conforme aux dispositions de la directive "équipements sous pression 97/23/CE")

Bac d'évaporation des eaux usées et tuyau de trop plein
Réchauffeur de décharge de l'eau condensée
Compresseur hermétique
Dégivrage par gaz chauds
Filtre sur la ligne liquide
Prédisposition à la connexion de micro-porte



BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

ACL300

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Aссорбименто Absorption Absorption	W	2400
	Compressore Compressor Kompressor	m ³ /h	12,92
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento Defrost Defrost	EI / Gc	Gc
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	1770
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.7,5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	1160
	Profondità Depth Depth	mm	840
	Altezza Height Height	mm	1030
	Peso Weight Weight	kg	129

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		m ³	w
TA +20°C	TC -18°C	38,8	3110
	TC -22°C	30,8	2652
	TC -25°C	24,8	2334
TA +32°C	TC -18°C	27,7	2535
	TC -22°C	21,2	2125
	TC -25°C	17	1887
TA +43°C	TC -18°C	20,7	2037
	TC -22°C	15,5	1687
	TC -25°C	12,7	1455