

MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

EQUIPOS MONTAJE ACABALLADO

Instrumento de control electrónico
 Dispositivo de expansión: tubo capilar
 Cable para la calefacción de la puerta (en todas las unidades de baja temperatura)
 Cable para la iluminación de la cámara frigorífica
 Presostato de baja calibración fijo
 Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en los modelos monofásicos ACM122-152
 (este equipo cumple con las disposiciones de la "directiva sobre equipos a presión 97/23/CE")

Bandeja de evaporación para aguas residuales y tubo de rebose
 Calentador para el drenaje de condensado
 Compresor hermético
 Desescarche por gas caliente
 Filtro en la línea de líquido
 Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta



BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

ACL400

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage Assorbimento Absorption Absorption Compressore Compressor Kompressor Tipo comp. Comp. Type Comp. Type Sbrinamento Defrost Defrost Refrigerante Coolant Coolant	volt/f/Hz W m³/h E/S El / Gc R452A	400/3/50 3180 17,59 E Gc 1X300
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans Portata aria Air flow Air flow	n°x Ø m³/h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans Portata aria Air flow Air flow Gittata Air-throw Air-throw	n°x Ø m³/h m	1X300 1770 m.7,5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width Profondità Depth Depth Altezza Height Height Peso Weight Weight	mm mm mm kg	1160 840 1030 131

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		m ³	W
TA +20°C	TC -18°C	52,8	3532
	TC -22°C	43	3077
	TC -25°C	36,6	2742
TA +32°C	TC -18°C	34,7	2782
	TC -22°C	27,6	2362
	TC -25°C	22,8	2083
TA +43°C	TC -18°C	26,4	2246
	TC -22°C	20,3	1810
	TC -25°C	15,2	1521