ACL400



MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

EQUIPOS MONTAJE ACABALLADO

Instrumento de control electrónico

Dispositivo de expansión: tubo capilar

Cable para la calefacción de la puerta (en todas las unidades de baja temperatura)

Cable para la iluminación de la cámara frigorífica

Presostato de baja calibración fijo

Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en los modelos monofásicos ACM122-152 (este equipo cumple con las disposiciones de la "directiva sobre equipos a presión 97/23/CE)

Bandeja de evaporación para aguas residuales y tubo de rebose

Calentador para el drenaje de condensado

Compresor hermético

Desescarche por gas caliente

Filtro en la línea de líquido

Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta



BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI TEC	HNICAL DATA TECHNICAL DATA		ACL400
Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento Absorption Absorption	W	3180
	Compressor Compressor Kompressor	m ³ /h	17,59
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento Defrost Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	1770
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.7,5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	1160
	Profondità Depth Depth	mm	840
	Altezza Height Height	mm	1030
	Peso Weight Weight	kg	131
TABELLA DI SELEZIO	ONE SELECTION TABLE AUSWAHLTABELLE		$^{\mathrm{m}^3}$ W

TABELLA DI SELEZIONE SELECTION TABLE AUSWAHLTABELLE			m^3	w
	TA +20°C	TC -18°C	52,8	3532
		TC -22°C	43	3077
		TC -25°C	36,6	2742
	TA +32°C	TC -18°C	34,7	2782
		TC -22°C	27,6	2362
		TC -25°C	22,8	2083
	TA +43°C	TC -18°C	26,4	2246
		TC -22°C	20,3	1810
		TC -25°C	15,2	1521