ACL400

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

MONOBLOCCO ACCAVALLATO

Strumento elettronico di controllo Tipo di espansione mediante tubo capillare
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Cavo luce cella
Pressostato di minima a taratura fissa
Pressostato di massima su tutti i modelli
trifase e sui modelli monofase in conformità alla direttiva 97/23/CE “attrezzature in pressione”
Bacinella evaporazione acqua di scarico e tubo di troppo pieno
Resistenza di scarico acqua di condensa
Compressore ermetico
Sbrinamento a gas caldo
Filtro sulla linea di liquido
Predisposizione per collegamento microporta

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			ACL400
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	3180
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	17,59
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1770
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.7,5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	1160
	Profondità | Depth | Depth	mm	840
	Altezza | Height| Height	mm	1030
	Peso | Weight | Weight	kg	131

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	52,8	**3532**
	TC -22°C	43	**3077**
	TC -25°C	36,6	**2742**
TA +32°C	TC -18°C	34,7	**2782**
	TC -22°C	27,6	**2362**
	TC -25°C	22,8	**2083**
TA +43°C	TC -18°C	26,4	**2246**
	TC -22°C	20,3	**1810**
	TC -25°C	15,2	**1521**