ACL430

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

MONOBLOCS CAVALIERS

Instrument de contrôle électronique
Dispositif d'expansion : tube capillaire
Câble pour chauffage de porte (sur tous les appareils à basse température)
Câble pour l'éclairage de la chambre froide
Pressostat basse pression à étalonnage fixe
Pressostat haute pression sur toutes les unités triphasées triphasés et sur les modèles monophasés ACM122-152 (cet équipement est conforme aux
dispositions de la directive "équipements sous pression 97/23/CE)

Bac d'évaporation des eaux usées et tuyau de trop plein
Réchauffeur de décharge de l'eau condensée
Compresseur hermétique
Dégivrage par gaz chauds
Filtre sur la ligne liquide
Prédisposition à la connexion de micro-porte

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			ACL430
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	3900
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	17,59
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2200
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2400
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.11
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	1210
	Profondità | Depth | Depth	mm	850
	Altezza | Height| Height	mm	1030
	Peso | Weight | Weight	kg	150

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	81	**4180**
	TC -22°C	61	**3650**
	TC -25°C	44,3	**3010**
TA +32°C	TC -18°C	46	**3120**
	TC -22°C	32,2	**2550**
	TC -25°C	26,1	**2195**
TA +43°C	TC -18°C	29,1	**2480**
	TC -22°C	22,2	**1990**
	TC -25°C	17,3	**1610**