ACL430

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

MONOBLOCCO ACCAVALLATO

Strumento elettronico di controllo Tipo di espansione mediante tubo capillare
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Cavo luce cella
Pressostato di minima a taratura fissa
Pressostato di massima su tutti i modelli
trifase e sui modelli monofase in conformità alla direttiva 97/23/CE “attrezzature in pressione”
Bacinella evaporazione acqua di scarico e tubo di troppo pieno
Resistenza di scarico acqua di condensa
Compressore ermetico
Sbrinamento a gas caldo
Filtro sulla linea di liquido
Predisposizione per collegamento microporta

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			ACL430
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	3900
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	17,59
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2200
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2400
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.11
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	1210
	Profondità | Depth | Depth	mm	850
	Altezza | Height| Height	mm	1030
	Peso | Weight | Weight	kg	150

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	81	**4180**
	TC -22°C	61	**3650**
	TC -25°C	44,3	**3010**
TA +32°C	TC -18°C	46	**3120**
	TC -22°C	32,2	**2550**
	TC -25°C	26,1	**2195**
TA +43°C	TC -18°C	29,1	**2480**
	TC -22°C	22,2	**1990**
	TC -25°C	17,3	**1610**