SCM058

MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

EQUIPOS MONTAJE ACABALLADO

Instrumento de control electrónico
Dispositivo de expansión: tubo capilar
Cable para la calefacción de la puerta (en todas las unidades de baja temperatura)
Cable para la iluminación de la cámara frigorífica
Presostato de baja calibración fijo
Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en los modelos monofásicos ACM122-152
(este equipo cumple con las disposiciones de la "directiva sobre equipos a presión 97/23/CE)

Bandeja de evaporación para aguas residuales y tubo de rebose
Calentador para el drenaje de condensado
Compresor hermético
Desescarche por gas caliente
Filtro en la línea de líquido
Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			SCM058
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	920
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	2,49
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1050
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X200
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	550
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	450
	Altezza | Height| Height	mm	920
	Peso | Weight | Weight	kg	53

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	16,8	**1514**
	TC 0°C	13,3	**1290**
	TC -5°C	9,6	**1088**
TA +32°C	TC +5°C	12,7	**1216**
	TC 0°C	9,2	**1023**
	TC -5°C	7,1	**851**
TA +43°C	TC +5°C	8,2	**1006**
	TC 0°C	5,8	**838**
	TC -5°C	4,7	**696**