

MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

EQUIPOS MONTAJE ACABALLADO

- Instrumento de control electrónico
- Dispositivo de expansión: tubo capilar
- Cable para la calefacción de la puerta (en todas las unidades de baja temperatura)
- Cable para la iluminación de la cámara frigorífica
- Presostato de baja calibración fijo
- Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en los modelos monofásicos ACM122-152 (este equipo cumple con las disposiciones de la "directiva sobre equipos a presión 97/23/CE)
- Bandeja de evaporación para aguas residuales y tubo de rebosé
- Calentador para el drenaje de condensado
- Compresor hermético
- Desescarche por gas caliente
- Filtro en la línea de líquido
- Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta





TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA			SCM034	
Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	230/1/50	
	Assorbimento Absorption Absorption	W	1160	
	Compressore Compressor Kompressor	m³/h	3,03	
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E	
	Sbrinamento Defrost Defrost	El / Gc	Gc	
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A	
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X254	
	Portata aria Air flow Air flow	m³/h	1050	
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X200	
	Portata aria Air flow Air flow	m³/h	550	
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.5	
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	900	
	Profondità Depth Depth	mm	450	
	Altezza Height Height	mm	920	
	Peso Weight Weight	kg	57	
TABELLA DI SELEZIONE SELECTION TABLE AUSWAHLTABELLE			m³	W
	TA +20°C	TC +5°C	20,8	1843
		TC 0°C	16,6	1570
		TC -5°C	12,4	1328
	TA +32°C	TC +5°C	16	1493
		TC 0°C	11,7	1261
		TC -5°C	9,1	1055
	TA +43°C	TC +5°C	10,5	1243
		TC 0°C	8,1	1049
		TC -5°C	6	873