

MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME

MONOBLOECKE FUER DIE INSTALLATION AD DER DECKE

Monobloecke fuer Die Installation ad der Decke

- Elektronisches Regler
- Expansion über Kapillarrohr
- Türrahmenheizung (für TK Modelle)
- Kabel für Zellenbeleuchtung
- Niederdruckschalter mit fester Eichung Sollwert
- Hochdruckwächter für alle dreiphasigen
- Modelle und für die einphasigen Modelle
- CMM122-152 (in Übereinstimmung zur Richtlinie
- 97/23/EG "Druckgeräte" "Druckgeräteverordnung")
- Freier Kondensatablauf mit Begleitheizung
- Vollhermetik Kompressor
- Heißgasabtauung
- Trockner auf der Flüssigkeitsleitung
- Externer Bedieneinheit für die Fernsteuerung mit einem 5-m-langen Anschlusskabel
- Vorbereitung für externer Türkontaktschalter





TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CMM034

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento Absorption Absorption	W	1160
	Compressore Compressor Kompressor	m³/h	3,03
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento Defrost Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria Air flow Air flow	m³/h	1050
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X200
	Portata aria Air flow Air flow	m³/h	550
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	650
	Profondità Depth Depth	mm	600
	Altezza Height Height	mm	930
	Peso Weight Weight	kg	64

TABELLA DI SELEZIONE SELECTION TABLE AUSWAHLTABELLE		m³	W
TA +20°C	TC +5°C	20,8	1843
	TC 0°C	16,6	1570
	TC -5°C	12,4	1328
TA +32°C	TC +5°C	16	1493
	TC 0°C	11,7	1261
	TC -5°C	9,1	1055
TA +43°C	TC +5°C	10,5	1243
	TC 0°C	8,1	1049
	TC -5°C	6	873