CMM100

MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

MONOBLOC COMPACTO DE TECHO

Monobloc compacto de techo

Panel de control electrónico
Expansión mediante tubo capilar
Cable para la calefacción de la puerta (en las unidades de baja temperatura)
Cable para la luz de la cámara frigorífica
Presostato de baja calibración fijo
Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en las monofásicas CCM122-152 (conforme a la directiva de "equipos a presión" 97/23/CE)
Drenaje directo del agua de condensación con calentador
Compresor hermético
Desescarche por gas caliente
Filtro en la línea de líquido
Panel de control remoto conectado a la unidad con un cable de 5 m de longitud
Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			CMM100
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1470
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	3,89
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2100
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1100
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	650
	Altezza | Height| Height	mm	980
	Peso | Weight | Weight	kg	88

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	29	**2562**
	TC 0°C	21,9	**2141**
	TC -5°C	16,4	**1795**
TA +32°C	TC +5°C	21,8	**2059**
	TC 0°C	16,6	**1699**
	TC -5°C	12,3	**1409**
TA +43°C	TC +5°C	16,3	**1738**
	TC 0°C	12	**1397**
	TC -5°C	9,1	**1153**