CMM122

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

MONOBLOCCO A SOFFITTO

Monoblocco a Soffitto

Centralina elettronica di controllo
Tipo di espansione mediante tubo capillare
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Cavo luce cella
Pressostato di minima a taratura fissa.
Pressostato di massima su tutti i modelli trifase e sui modelli monofase CMM122-152 (in conformità alla direttiva 97/23/CE "attrezzature in pressione")
Scarico acqua di condensa a perdere
Compressore ermetico
Sbrinamento a gas caldo
Filtro sulla linea di liquido
Pannello di controllo remoto collegato alla unità con cavo lunghezza 5m
Predisposizione per collegamento microporta

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			CMM122
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1580
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	4,56
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2100
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1100
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	650
	Altezza | Height| Height	mm	980
	Peso | Weight | Weight	kg	92

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	34	**3019**
	TC 0°C	26,7	**2525**
	TC -5°C	20	**2072**
TA +32°C	TC +5°C	27,1	**2440**
	TC 0°C	20,2	**2019**
	TC -5°C	15	**1634**
TA +43°C	TC +5°C	20,2	**2000**
	TC 0°C	15,1	**1677**
	TC -5°C	12,2	**1355**