CMM152

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

MONOBLOC PLAFONNIER

Monobloc plafonnier

Panneau de contrôle électronique
Expansion par tube capillaire
Câble pour le chauffage de la porte (sur les unités à basse température)
Câble pour la lumière de la chambre froide
Pressostat basse pression à étalonnage fixe
Pressostat haute pression sur tous les appareils triphasés et sur le CCM122-152 monophasé (conformément à la directive 97/23/CE sur les "équipements sous pression")
Evacuation directe de l'eau de condensation avec réchauffeur
Compresseur hermétique
Dégivrage par gaz chauds
Filtre sur la ligne liquide
Panneau de commande à distance relié à l'unité par un câble de 5 m de long
Prédisposition pour la connexion du micro-interrupteur de porte

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			CMM152
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1923
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	5,69
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1770
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.7,5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	740
	Altezza | Height| Height	mm	1150
	Peso | Weight | Weight	kg	108

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	67,7	**4472**
	TC 0°C	51,4	**3746**
	TC -5°C	39,3	**3154**
TA +32°C	TC +5°C	52,7	**3556**
	TC 0°C	38,4	**2940**
	TC -5°C	28,8	**2442**
TA +43°C	TC +5°C	34,8	**2825**
	TC 0°C	25,9	**2366**
	TC -5°C	19,5	**1949**