CML150

MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME

MONOBLOECKE FUER DIE INSTALLATION AD DER DECKE

Monobloecke fuer Die Installation ad der Decke

Elektronisches Regler
Expansion über Kapillarrohr
Türrahmenheizung (für TK Modelle)
Kabel für Zellenbeleuchtung
Niederdruckschalter mit fester Eichung Sollwert
Hochdruckwächter für alle dreiphasigen
Modelle und für die einphasigen Modelle
CMM122-152 (in Übereinstimmung zur Richtlinie
97/23/EG “Druckgeräte” “Druckgeräteverordnung“)
Freier Kondensatablauf mit Begleitheizung
Vollhermetik Kompressor
Heißgasabtauung
Trockner auf der Flüssigkeitsleitung
Externer Bedieneinhet für die Fernsteuerung mit einem 5-m-langen Anschlusskabel
Vorbereitung für externer Türkontaktschalter

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			CML150
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1350
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	4,84
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1050
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X200
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	550
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	650
	Profondità | Depth | Depth	mm	600
	Altezza | Height| Height	mm	930
	Peso | Weight | Weight	kg	69

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	13	**1295**
	TC -22°C	10,9	**1084**
	TC -25°C	8,3	**918**
TA +32°C	TC -18°C	8,2	**948**
	TC -22°C	5,4	**780**
	TC -25°C	4,1	**630**
TA +43°C	TC -18°C	6,1	**710**
	TC -22°C	3,9	**538**
	TC -25°C	3	**443**