

MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME MONOBLOECKE FUER DIE INSTALLATION AD DER DECKE

Monobloecke fuer Die Installation ad der Decke

- Elektronisches Regler
- Expansion über Kapillarrohr
- Türrahmenheizung (für TK Modelle)
- Kabel für Zellenbeleuchtung
- Niederdruckschalter mit fester Eichung Sollwert
- Hochdruckwächter für alle dreiphasigen Modelle und für die einphasigen Modelle
- CMM122-152 (in Übereinstimmung zur Richtlinie 97/23/EG "Druckgeräte" "Druckgeräteverordnung")
- Freier Kondensatablauf mit Begleitheizung
- Vollhermetik Kompressor
- Heißgasabtauung
- Trockner auf der Flüssigkeitsleitung
- Externer Bedieneinheit für die Fernsteuerung mit einem 5-m-langen Anschlusskabel
- Vorbereitung für externer Türkontaktschalter



BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CML210

| | | | |
|---|--|-------------------|----------|
| Unità Unit Unit | Tensione Voltage Voltage | volt/f/Hz | 230/1/50 |
| | Assorbimento Absorption Absorption | W | 1460 |
| | Compressore Compressor Kompressor | m ³ /h | 5,99 |
| | Tipo comp. Comp. Type Comp. Type | E/S | E |
| | Sbrinamento Defrost Defrost | El / Gc | Gc |
| | Refrigerante Coolant Coolant | | R452A |
| Condensatore Condensator Condensator | Ventole Fans Fans | n°x Ø | 2X254 |
| | Portata aria Air flow Air flow | m ³ /h | 2100 |
| Evaporatore Evaporator Evaporator | Ventole Fans Fans | n°x Ø | 2X200 |
| | Portata aria Air flow Air flow | m ³ /h | 1100 |
| | Gittata Air-throw Air-throw | m | m.5 |
| Dimensioni Sizes Sizes | Larghezza Width Width | mm | 900 |
| | Profondità Depth Depth | mm | 650 |
| | Altezza Height Height | mm | 980 |
| | Peso Weight Weight | kg | 94 |

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m³

W

| | | | |
|-----------------|-----------------|------|-------------|
| TA +20°C | TC -18°C | 15,9 | 1470 |
| | TC -22°C | 11,2 | 1190 |
| | TC -25°C | 10,5 | 1055 |
| TA +32°C | TC -18°C | 10,1 | 1082 |
| | TC -22°C | 7,2 | 865 |
| | TC -25°C | 5,5 | 733 |
| TA +43°C | TC -18°C | 7,5 | 810 |
| | TC -22°C | 5 | 638 |
| | TC -25°C | 3,7 | 528 |