CML210

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

MONOBLOC PLAFONNIER

Monobloc plafonnier

Panneau de contrôle électronique
Expansion par tube capillaire
Câble pour le chauffage de la porte (sur les unités à basse température)
Câble pour la lumière de la chambre froide
Pressostat basse pression à étalonnage fixe
Pressostat haute pression sur tous les appareils triphasés et sur le CCM122-152 monophasé (conformément à la directive 97/23/CE sur les "équipements sous pression")
Evacuation directe de l'eau de condensation avec réchauffeur
Compresseur hermétique
Dégivrage par gaz chauds
Filtre sur la ligne liquide
Panneau de commande à distance relié à l'unité par un câble de 5 m de long
Prédisposition pour la connexion du micro-interrupteur de porte

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			CML210
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1460
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	5,99
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2100
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1100
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	900
	Profondità | Depth | Depth	mm	650
	Altezza | Height| Height	mm	980
	Peso | Weight | Weight	kg	94

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	15,9	**1470**
	TC -22°C	11,2	**1190**
	TC -25°C	10,5	**1055**
TA +32°C	TC -18°C	10,1	**1082**
	TC -22°C	7,2	**865**
	TC -25°C	5,5	**733**
TA +43°C	TC -18°C	7,5	**810**
	TC -22°C	5	**638**
	TC -25°C	3,7	**528**