

## MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME MONOBLOECHE FUER DIE INSTALLATION AD DER DECKE

Monobloecche fuer Die Installation ad der Decke

- Elektronisches Regler
- Expansion über Kapillarrohr
- Türrahmenheizung (für TK Modelle)
- Kabel für Zellenbeleuchtung
- Niederdruckschalter mit fester Eichung Sollwert
- Hochdruckwächter für alle dreiphasigen Modelle und für die einphasigen Modelle
- CMM122-152 (in Übereinstimmung zur Richtlinie 97/23/EG "Druckgeräte" "Druckgeräteverordnung")
- Freier Kondensatablauf mit Begleitheizung
- Vollhermetik Kompressor
- Heißgasabtauung
- Trockner auf der Flüssigkeitsleitung
- Externer Bedieneinheit für die Fernsteuerung mit einem 5-m-langen Anschlusskabel
- Vorbereitung für externer Türkontaktschalter



# BT -18°C/-25°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CML220

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	1810
	Compressore   Compressor   Kompressor	m <sup>3</sup> /h	9,26
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore</b> <b>Condensator</b> <b>Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	2100
<b>Evaporatore</b> <b>Evaporator</b> <b>Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1100
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m.5
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	900
	Profondità   Depth   Depth	mm	650
	Altezza   Height   Height	mm	980
	Peso   Weight   Weight	kg	100

### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m<sup>3</sup>

W

<b>TA +20°C</b>	<b>TC -18°C</b>	21,3	<b>2022</b>
	<b>TC -22°C</b>	16,9	<b>1720</b>
	<b>TC -25°C</b>	14	<b>1511</b>
<b>TA +32°C</b>	<b>TC -18°C</b>	14,2	<b>1566</b>
	<b>TC -22°C</b>	10,6	<b>1310</b>
	<b>TC -25°C</b>	8,6	<b>1133</b>
<b>TA +43°C</b>	<b>TC -18°C</b>	10,1	<b>1215</b>
	<b>TC -22°C</b>	7,5	<b>994</b>
	<b>TC -25°C</b>	5,8	<b>844</b>