

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

MONOBLOCCO A SOFFITTO

Monoblocco a Soffitto

Centralina elettronica di controllo
Tipo di espansione mediante tubo capillare
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Cavo luce cella
Pressostato di minima a taratura fissa.
Pressostato di massima su tutti i modelli trifase e sui modelli monofase CMM122-152 (in conformità alla direttiva 97/23/CE "attrezzature in pressione")
Scarico acqua di condensa a perdere
Compressore ermetico
Sbrinamento a gas caldo
Filtro sulla linea di liquido
Pannello di controllo remoto collegato alla unità con cavo lunghezza 5m
Predisposizione per collegamento microporta



BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CML220

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento Absorption Absorption	W	1810
	Compressore Compressor Kompressor	m ³ /h	9,26
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento Defrost Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	2100
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	1100
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	900
	Profondità Depth Depth	mm	650
	Altezza Height Height	mm	980
	Peso Weight Weight	kg	100

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		m ³	W
TA +20°C	TC -18°C	21,3	2022
	TC -22°C	16,9	1720
	TC -25°C	14	1511
TA +32°C	TC -18°C	14,2	1566
	TC -22°C	10,6	1310
	TC -25°C	8,6	1133
TA +43°C	TC -18°C	10,1	1215
	TC -22°C	7,5	994
	TC -25°C	5,8	844