

MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

MONOBLOC COMPACTO DE TECHO

Monobloc compacto de techo

Panel de control electrónico

Expansión mediante tubo capilar

Cable para la calefacción de la puerta (en las unidades de baja temperatura)

Cable para la luz de la cámara frigorífica

Presostato de baja calibración fijo

Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en las monofásicas CCM122-152 (conforme a la directiva de "equipos a presión" 97/23/CE)

Drenaje directo del agua de condensación con calentador

Compresor hermético

Desescarche por gas caliente

Filtro en la línea de líquido

Panel de control remoto conectado a la unidad con un cable de 5 m de longitud

Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta



BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CML230

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/Hz	400/3/50
	Assorbimento Absorption Absorption	W	2630
	Compressore Compressor Kompressor	m³/h	11,54
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento Defrost Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria Air flow Air flow	m³/h	2100
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	2X200
	Portata aria Air flow Air flow	m³/h	1100
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.5
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	900
	Profondità Depth Depth	mm	650
	Altezza Height Height	mm	980
	Peso Weight Weight	kg	101

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m³

W

TA +20°C	TC -18°C	35	2610
	TC -22°C	26,6	2145
	TC -25°C	20,7	1810
TA +32°C	TC -18°C	21,1	1960
	TC -22°C	15,4	1565
	TC -25°C	12,1	1335
TA +43°C	TC -18°C	15,7	1475
	TC -22°C	11,3	1185
	TC -25°C	8,7	1005