

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

SPLIT

Commercial Split

Panneau de contrôle électronique
 Type d'expansion par soupape thermostatique
 Câble pour le chauffage de la porte (sur les modèles à basse température)
 Pressostat basse pression à étalonnage fixe
 Pressostat haute pression sur toutes les unités triphasées et sur la monophasée HMM122-152
 (En conformité avec la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
 Evacuation directe de l'eau de condensation avec le réchauffeur
 Compresseur hermétique
 Dégivrage électrique
 Filtre sur la ligne liquide
 Panneau de commande à distance connecté à l'unité avec un câble de 5m de long
 Indicateur liquide
 Toutes les unités sont équipées d'un réservoir de liquide
 (conforme à la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
 Prédisposition pour les connexions de la lumière de la cellule et de la micro-porte



TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

HMM012

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento Absorption Absorption	W	730
	Compressore Compressor Kompressor	m ³ /h	2,11
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento Defrost Defrost	El / Gc	550
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	1050
Evaporatore Évaporator Évaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	810
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	850 (C) / 710 (E)
	Profondità Depth Depth	mm	690 (C) / 620 (E)
	Altezza Height Height	mm	640 (C) / 390 (E)
	Peso Weight Weight	kg	62 (C) / 20 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		m ³	W
TA +20°C	TC +5°C	16,2	1445
	TC 0°C	12,6	1194
	TC -5°C	8,3	1045
TA +32°C	TC +5°C	12	1076
	TC 0°C	9	970
	TC -5°C	6,5	815
TA +43°C	TC +5°C	7,9	932
	TC 0°C	5,7	745
	TC -5°C	3,7	595