HMM058

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

SPLIT

Commercial Split

Panneau de contrôle électronique
Type d'expansion par soupape thermostatique
Câble pour le chauffage de la porte (sur les modèles à basse température)
Pressostat basse pression à étalonnage fixe
Pressostat haute pression sur toutes les unités triphasées et sur la monophasée HMM122-152
(En conformité avec la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
Evacuation directe de l'eau de condensation avec le réchauffeur
Compresseur hermétique
Dégivrage électrique
Filtre sur la ligne liquide
Panneau de commande à distance connecté à l'unité avec un câble de 5m de long
Indicateur liquide
Toutes les unités sont équipées d'un réservoir de liquide
(conforme à la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
Prédisposition pour les connexions de la lumière de la cellule et de la micro-porte

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			HMM058
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	920
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	2,49
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	550
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1050
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	810
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	850 (C) / 710 (E)
	Profondità | Depth | Depth	mm	690 (C) / 620 (E)
	Altezza | Height| Height	mm	640 (C) / 390 (E)
	Peso | Weight | Weight	kg	62 (C) / 20 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	15,5	**1504**
	TC 0°C	12,8	**1315**
	TC -5°C	9,8	**1147**
TA +32°C	TC +5°C	12,8	**1275**
	TC 0°C	9,5	**1119**
	TC -5°C	6,9	**933**
TA +43°C	TC +5°C	8,7	**1096**
	TC 0°C	6,8	**928**
	TC -5°C	5	**777**