HMM034

MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

SPLIT

Split comercial

Panel de control electrónico
Tipo de expansión por válvula termostática
Cable de resistencia de la puerta (en los modelos de baja temperatura)
Presostato de baja à calibración fijo
Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en las monofásicas HMM122-152
(Conforme a la directiva 97/23/CE "equipos a presión")
Drenaje directo del agua de condensación con el calentador
Compresor hermético
Desescarche eléctrico
Filtro en la línea de líquido
Panel de control remoto conectado a la unidad con un cable de 5 m de longitud
Indicador de líquido
Todas las unidades están equipadas con receptor de líquido
(conforme a la directiva 97/23/CE "equipos a presión")
Predisposición para las conexiones de la luz de la célula y la conexión de la micro-puerta

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			HMM034
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1160
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	3,03
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	550
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1050
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	810
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	850 (C) / 710 (E)
	Profondità | Depth | Depth	mm	690 (C) / 620 (E)
	Altezza | Height| Height	mm	640 (C) / 390 (E)
	Peso | Weight | Weight	kg	63 (C) / 20 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	20,2	**1797**
	TC 0°C	15,7	**1514**
	TC -5°C	11,2	**1317**
TA +32°C	TC +5°C	15,3	**1504**
	TC 0°C	11,6	**1307**
	TC -5°C	8,4	**1054**
TA +43°C	TC +5°C	11,1	**1290**
	TC 0°C	8,3	**1089**
	TC -5°C	6,1	**904**