HMM122

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

SPLIT

Split Commerciale e Industriale

Centralina elettronica di controllo
Tipo di espansione mediante valvola termostatica
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Pressostato di minima a taratura fissa
Pressostato di massima su tutti i modelli trifase e sui modelli monofase HMM122-152
(In conformità alla direttiva 97/23/CE "attrezzature in
pressione ")
Scarico acqua di condensa a perdere con resistenza
Compressore ermetico
Sbrinamento elettrico
Filtro sulla linea di liquido
Pannello di controllo remoto collegato alla unità con cavo lunghezza 5m
Indicatore di liquido
Tutte le unità sono provviste di ricevitore di liquido
(in conformità alla direttiva 97/23/CE "attrezzature in pressione")
Predisposizione per collegamento luce cella e micro porta

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			HMM122
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1580
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	4,56
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	900
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1610
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	2X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	1590
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	850 (C) / 1010 (E)
	Profondità | Depth | Depth	mm	690 (C) / 620 (E)
	Altezza | Height| Height	mm	640 (C) / 390 (E)
	Peso | Weight | Weight	kg	71 (C) / 28 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	35,4	**2925**
	TC 0°C	27,3	**2474**
	TC -5°C	21,2	**2126**
TA +32°C	TC +5°C	29,4	**2437**
	TC 0°C	22,3	**2131**
	TC -5°C	16,6	**1673**
TA +43°C	TC +5°C	20,7	**2111**
	TC 0°C	16,3	**1772**
	TC -5°C	13	**1458**