HMM152

MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

SPLIT

Commercial Split

Panneau de contrôle électronique
Type d'expansion par soupape thermostatique
Câble pour le chauffage de la porte (sur les modèles à basse température)
Pressostat basse pression à étalonnage fixe
Pressostat haute pression sur toutes les unités triphasées et sur la monophasée HMM122-152
(En conformité avec la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
Evacuation directe de l'eau de condensation avec le réchauffeur
Compresseur hermétique
Dégivrage électrique
Filtre sur la ligne liquide
Panneau de commande à distance connecté à l'unité avec un câble de 5m de long
Indicateur liquide
Toutes les unités sont équipées d'un réservoir de liquide
(conforme à la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
Prédisposition pour les connexions de la lumière de la cellule et de la micro-porte

TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			HMM152
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	230/1/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	1923
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	5,69
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	1400
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2200
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	3X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2350
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	930 (C) / 1470 (E)
	Profondità | Depth | Depth	mm	790 (C) / 620 (E)
	Altezza | Height| Height	mm	750 (C) / 390 (E)
	Peso | Weight | Weight	kg	89 (C) / 40 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC +5°C	63,5	**4472**
	TC 0°C	49,4	**3763**
	TC -5°C	38,1	**3121**
TA +32°C	TC +5°C	51,9	**3655**
	TC 0°C	40,6	**3182**
	TC -5°C	29,5	**2558**
TA +43°C	TC +5°C	36,7	**3101**
	TC 0°C	27,4	**2566**
	TC -5°C	20,3	**2082**