

MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

SPLIT

Split comercial

- Panel de control electrónico
- Tipo de expansión por válvula termostática
- Cable de resistencia de la puerta (en los modelos de baja temperatura)
- Presostato de baja a calibración fijo
- Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en las monofásicas HMM122-152 (Conforme a la directiva 97/23/CE "equipos a presión")
- Drenaje directo del agua de condensación con el calentador
- Compresor hermético
- Desescarche eléctrico
- Filtro en la línea de líquido
- Panel de control remoto conectado a la unidad con un cable de 5 m de longitud
- Indicador de líquido
- Todas las unidades están equipadas con receptor de líquido (conforme a la directiva 97/23/CE "equipos a presión")
- Predisposición para las conexiones de la luz de la célula y la conexión de la micro-puerta



TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

HMM151

Unità Unit Unit	Tensione Voltage Voltage	volt/Hz	400/3/50
	Assorbimento Absorption Absorption	W	2060
	Compressore Compressor Kompressor	m ³ /h	5,69
	Tipo comp. Comp. Type Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento Defrost Defrost	El / Gc	1400
	Refrigerante Coolant Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	2200
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole Fans Fans	n°x Ø	3x254
	Portata aria Air flow Air flow	m ³ /h	2350
	Gittata Air-throw Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza Width Width	mm	930 (C) / 1470 (E)
	Profondità Depth Depth	mm	790 (C) / 620 (E)
	Altezza Height Height	mm	750 (C) / 390 (E)
	Peso Weight Weight	kg	88 (C) / 40 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m³

W

TA +20°C	TC +5°C	63,5	4472
	TC 0°C	49,4	3763
	TC -5°C	38,1	3121
TA +32°C	TC +5°C	51,9	3655
	TC 0°C	40,6	3182
	TC -5°C	29,5	2558
TA +43°C	TC +5°C	36,7	3101
	TC 0°C	27,4	2566
	TC -5°C	20,3	2082