

## MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

### SPLIT

Split comercial

- Panel de control electrónico
- Tipo de expansión por válvula termostática
- Cable de resistencia de la puerta (en los modelos de baja temperatura)
- Presostato de baja a calibración fijo
- Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en las monofásicas HMM122-152 (Conforme a la directiva 97/23/CE "equipos a presión")
- Drenaje directo del agua de condensación con el calentador
- Compresor hermético
- Desescarche eléctrico
- Filtro en la línea de líquido
- Panel de control remoto conectado a la unidad con un cable de 5 m de longitud
- Indicador de líquido
- Todas las unidades están equipadas con receptor de líquido (conforme a la directiva 97/23/CE "equipos a presión")
- Predisposición para las conexiones de la luz de la célula y la conexión de la micro-puerta



## BT -18°C/-25°C

#### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

#### HML210

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/Hz	230/1/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	1460
	Compressore   Compressor   Kompressor	m <sup>3</sup> /h	5,99
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	900
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore</b> <b>Condensator</b> <b>Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1x300
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1610
<b>Evaporatore</b> <b>Evaporator</b> <b>Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2x254
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1590
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m.6
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	850 (C) / 1010 (E)
	Profondità   Depth   Depth	mm	690 (C) / 620 (E)
	Altezza   Height   Height	mm	640 (C) / 390 (E)
	Peso   Weight   Weight	kg	74 (C) / 28 (E)

#### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m<sup>3</sup>

W

<b>TA +20°C</b>	<b>TC -18°C</b>	16,8	<b>1702</b>
	<b>TC -22°C</b>	12,7	<b>1410</b>
	<b>TC -25°C</b>	10,4	<b>1255</b>
<b>TA +32°C</b>	<b>TC -18°C</b>	11,8	<b>1367</b>
	<b>TC -22°C</b>	9,1	<b>1132</b>
	<b>TC -25°C</b>	7,6	<b>969</b>
<b>TA +43°C</b>	<b>TC -18°C</b>	9,2	<b>1143</b>
	<b>TC -22°C</b>	6,9	<b>922</b>
	<b>TC -25°C</b>	5,2	<b>785</b>