

## MONOBLOCS ET SYSTÈMES RÉFRIGÉRÉS

### SPLIT

Commercial Split

- Panneau de contrôle électronique
- Type d'expansion par soupape thermostatique
- Câble pour le chauffage de la porte (sur les modèles à basse température)
- Pressostat basse pression à étalonnage fixe
- Pressostat haute pression sur toutes les unités triphasées et sur la monophasée HMM122-152 (En conformité avec la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
- Evacuation directe de l'eau de condensation avec le réchauffeur
- Compresseur hermétique
- Dégivrage électrique
- Filtre sur la ligne liquide
- Panneau de commande à distance connecté à l'unité avec un câble de 5m de long
- Indicateur liquide
- Toutes les unités sont équipées d'un réservoir de liquide (conforme à la directive 97/23/CE "équipements sous pression")
- Prédisposition pour les connexions de la lumière de la cellule et de la micro-porte



## BT -18°C/-25°C

#### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

#### HML220

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/Hz	400/3/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	1810
	Compressore   Compressor   Kompressor	m <sup>3</sup> /h	9,26
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	900
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore</b> <b>Condensator</b> <b>Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1x300
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1610
<b>Evaporatore</b> <b>Evaporator</b> <b>Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	2x254
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1590
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m.6
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	850 (C) / 1010 (E)
	Profondità   Depth   Depth	mm	690 (C) / 620 (E)
	Altezza   Height   Height	mm	640 (C) / 390 (E)
	Peso   Weight   Weight	kg	82 (C) / 28 (E)

#### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m<sup>3</sup>

W

<b>TA +20°C</b>	<b>TC -18°C</b>	21,5	<b>2090</b>
	<b>TC -22°C</b>	16,5	<b>1745</b>
	<b>TC -25°C</b>	13,2	<b>1516</b>
<b>TA +32°C</b>	<b>TC -18°C</b>	15,4	<b>1667</b>
	<b>TC -22°C</b>	11,5	<b>1360</b>
	<b>TC -25°C</b>	8,4	<b>1154</b>
<b>TA +43°C</b>	<b>TC -18°C</b>	12,3	<b>1412</b>
	<b>TC -22°C</b>	9,1	<b>1143</b>
	<b>TC -25°C</b>	6,6	<b>956</b>