HML300

MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME

HANDELSUEBLICHE SPLITEINHEITEN

Handelsuebliche spliteinheiten

Verdampfung mittels Expansionsventil
Türrahmenheizung (für die TK-Modelle)
Niederdruckschalter mit fester Sollwert
Hochdruckwächter für alle dreiphasigen
Modelle und für die einphasigen Modelle HMM122-152 (in Übereinstimmung zur Richtlinie
97/23/EG "Druckgeräteverordnung")
Freier Kondenswasserablauf mit Begleitheizung
Vollhermetik Kompressor
Elektrische Abtauung
Trockner auf der Flüssigkeitsleitung
Kontrollpaneel für die Fernsteuerung mit 5m Anschlusskabel
Schauglas
Alle Geräte sind mit Kältemittelsammler
ausgestattet (gemäß Richtlinie 97/23/EG "Druckgeräteverordnung")
Vorbereitung für den Anschluss an die Zellenbeleuchtung und Türschalte

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			HML300
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	2400
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	12,92
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	1400
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2200
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	3X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2350
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	930 (C) / 1470 (E)
	Profondità | Depth | Depth	mm	790 (C) / 620 (E)
	Altezza | Height| Height	mm	750 (C) / 390 (E)
	Peso | Weight | Weight	kg	100 (C) / 40 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	37,9	**3046**
	TC -22°C	29,7	**2595**
	TC -25°C	23,7	**2772**
TA +32°C	TC -18°C	26	**2467**
	TC -22°C	19,4	**2045**
	TC -25°C	15,1	**1762**
TA +43°C	TC -18°C	21,1	**2082**
	TC -22°C	15,1	**1692**
	TC -25°C	11,8	**1442**