HML300

MONOBLOCCHI E SISTEMI REFRIGERATI

SPLIT

Split Commerciale e Industriale

Centralina elettronica di controllo
Tipo di espansione mediante valvola termostatica
Cavo resistenza porta (sui modelli in bassa temperatura)
Pressostato di minima a taratura fissa
Pressostato di massima su tutti i modelli trifase e sui modelli monofase HMM122-152
(In conformità alla direttiva 97/23/CE "attrezzature in
pressione ")
Scarico acqua di condensa a perdere con resistenza
Compressore ermetico
Sbrinamento elettrico
Filtro sulla linea di liquido
Pannello di controllo remoto collegato alla unità con cavo lunghezza 5m
Indicatore di liquido
Tutte le unità sono provviste di ricevitore di liquido
(in conformità alla direttiva 97/23/CE "attrezzature in pressione")
Predisposizione per collegamento luce cella e micro porta

BT -18°C/-25°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA			HML300
Unità Unit Unit	Tensione | Voltage | Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento | Absorption | Absorption	W	2400
	Compressore | Compressor | Kompressor	m^3/h	12,92
	Tipo comp. | Comp. Type | Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento | Defrost | Defrost	El / Gc	1400
	Refrigerante | Coolant | Coolant		R452A
Condensatore Condensator Condensator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	1X350
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2200
Evaporatore Evaporator Evaporator	Ventole | Fans | Fans	n°x Ø	3X254
	Portata aria | Air flow | Air flow	m^3/h	2350
	Gittata | Air-throw | Air-throw	m	m.6
Dimensioni Sizes Sizes	Larghezza | Width | Width	mm	930 (C) / 1470 (E)
	Profondità | Depth | Depth	mm	790 (C) / 620 (E)
	Altezza | Height| Height	mm	750 (C) / 390 (E)
	Peso | Weight | Weight	kg	100 (C) / 40 (E)

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE		m^3	W
TA +20°C	TC -18°C	37,9	**3046**
	TC -22°C	29,7	**2595**
	TC -25°C	23,7	**2772**
TA +32°C	TC -18°C	26	**2467**
	TC -22°C	19,4	**2045**
	TC -25°C	15,1	**1762**
TA +43°C	TC -18°C	21,1	**2082**
	TC -22°C	15,1	**1692**
	TC -25°C	11,8	**1442**