

## MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS

### MONOBLOC COMPACTO DE TECHO

Monobloc compacto de techo

- Panel de control electrónico
- Expansión mediante tubo capilar
- Cable para la calefacción de la puerta (en las unidades de baja temperatura)
- Cable para la luz de la cámara frigorífica
- Presostato de baja calibración fijo
- Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en las monofásicas CCM122-152 (conforme a la directiva de "equipos a presión" 97/23/CE)
- Drenaje directo del agua de condensación con calentador
- Compresor hermético
- Desescarche por gas caliente
- Filtro en la línea de líquido
- Panel de control remoto conectado a la unidad con un cable de 5 m de longitud
- Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta



## BT -18°C/-25°C

#### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

CML300

|   |  |                   |          |
|---|--|-------------------|----------|
| <b>Unità</b><br><b>Unit</b><br><b>Unit</b>                      | Tensione   Voltage   Voltage           | volt/Hz           | 400/3/50 |
|   | Assorbimento   Absorption   Absorption | W                 | 2400     |
|   | Compressore   Compressor   Kompressor  | m <sup>3</sup> /h | 12,92    |
|   | Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type   | E/S               | E        |
|   | Sbrinamento   Defrost   Defrost        | El / Gc           | Gc       |
|   | Refrigerante   Coolant   Coolant       |                   | R452A    |
| <b>Condensatore</b><br><b>Condensator</b><br><b>Condensator</b> | Ventole   Fans   Fans                  | n°x Ø             | 1X300    |
|   | Portata aria   Air flow   Air flow     | m <sup>3</sup> /h | 1610     |
| <b>Evaporatore</b><br><b>Evaporator</b><br><b>Evaporator</b>    | Ventole   Fans   Fans                  | n°x Ø             | 1X300    |
|   | Portata aria   Air flow   Air flow     | m <sup>3</sup> /h | 1770     |
|   | Gittata   Air-throw   Air-throw        | m                 | m.7,5    |
| <b>Dimensioni</b><br><b>Sizes</b><br><b>Sizes</b>               | Larghezza   Width   Width              | mm                | 900      |
|   | Profondità   Depth   Depth             | mm                | 740      |
|   | Altezza   Height   Height              | mm                | 1150     |
|   | Peso   Weight   Weight                 | kg                | 118      |

#### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m<sup>3</sup>

W

|                 |                 |      |             |
|-----------------|-----------------|------|-------------|
| <b>TA +20°C</b> | <b>TC -18°C</b> | 38,8 | <b>3110</b> |
|                 | <b>TC -22°C</b> | 30,8 | <b>2652</b> |
|                 | <b>TC -25°C</b> | 24,8 | <b>2334</b> |
| <b>TA +32°C</b> | <b>TC -18°C</b> | 27,7 | <b>2535</b> |
|                 | <b>TC -22°C</b> | 21,2 | <b>2125</b> |
|                 | <b>TC -25°C</b> | 17   | <b>1887</b> |
| <b>TA +43°C</b> | <b>TC -18°C</b> | 20,7 | <b>2037</b> |
|                 | <b>TC -22°C</b> | 15,5 | <b>1687</b> |
|                 | <b>TC -25°C</b> | 12,7 | <b>1455</b> |